

高温高压加压重合釜

# Polymax 5



**V-Max** Tune up your lab!



高温高压加圧重合釜

Dreve



# Polymax5

カラー：レッド・シルバー



ドイツでの長年にわたる製造販売実績のポリマックスがデザインを新たに新登場

- ・最大6気圧まで加圧可能 (ポリマックス1は5気圧)
- ・簡単操作と見やすいデジタルインジケーター
- ・水温調節は30℃～95℃まで幅広い調整が可能
- ・高温および高圧に耐える頑丈な設計

ポリマックス1 釜部口径→

ポリマックス5 釜部口径→



最大6気圧までの加圧力で緻密で正確な重合が可能 (加圧圧力は、3～6気圧まで自由に設定可能)




900W高出力ヒーター内蔵で水温調整は30℃～95℃まで5℃単位の幅広い設定が可能 (設定温度を正確に維持し続ける水温センサー内蔵)

簡単操作で見やすいデジタルインジケーター (スタート、温度設定、時間設定は、ボタン一つの簡単操作)



高温、高圧に耐える丈夫な設計の重合釜は、直径220mmで咬合器を入れることが可能 (重合釜直径220mm、深さ175mm)



接続に必要なパネルは、背面に設定されています。

信頼の高いベーシックタイプ

## ポリマックス1

釜口径の大きいワイドタイプ

## ポリマックス5



- ・外形寸法 H230×W290×D200mm
- ・重量 8Kg
- ・電圧 115V-60Hz
- ・釜部寸法 φ160mm
- ・最大圧力 5bar
- ・重合温度 30℃～95℃
- ・タイマー 0～60分



- ・外形寸法 H280×W420×D405mm
- ・重量 17Kg
- ・電圧 115V-60Hz
- ・釜部寸法 φ220mm
- ・最大圧力 6bar
- ・重合温度 30℃～95℃
- ・タイマー 0～60分

販売元

製造販売元



グローバルな視点で歯科を考える

**リンカイ株式会社**

〒160-0012 東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階  
TEL: 03-3359-4321 FAX: 03-3353-8403

お問い合わせ、資料請求は ミンナヨイハ

**0120-307418**

[www.rinkai-tokyo.co.jp](http://www.rinkai-tokyo.co.jp)

リンカイ

検索